

Double-pente **MAXI-ABRI**

L'Hyper Fiable Spécial CHR

2 moteurs
2 tubes porteurs
2 tubes d'enroulements
100% Pro !

Réglages séparés
et fonctionnement synchronisé
Les 2 toiles doivent être
ouvertes et fermées simultanément
L'écart entre les 2 avancées ne doit
jamais excéder 1000 mm



Poteaux
galva Ø80

Fini, toile réglée
et juste à poser jusqu'à 6000
au delà, en 2 ou 3 éléments

Fabrication en 24 heures sauf urgence

ARMATURE DU STORE
sans supplément de prix

NUANCIER
90 COULEURS

Thermolaquage polyester à 200°C

Bi-Color : en option **NUANCIER** sur demande et sur matest.fr

• Couleur de l'armature

Les standards : Blanc RAL 9010, Beige RAL 1015, Gris RAL 7016
90 couleurs nuancier MATEST : **sans aucune plus-value**
Bi-Color, bras à la couleur de la toile : en option
Couleurs hors nuancier +72 h : en option

Nos profilés⁽¹⁾ sont sous label QUALICOAT et QUALIMARINE

Armature du store aluminium / Pièces de fonderie aluminium première fusion
Les pièces de fonderie sont dérochées avant application de la peinture dans notre puissante
station de dérochage de Pégomas (osmose- conversion - rinçage- poudrage)

• Toiles acryliques cousues 270 références en stock

290g/m² : DICKSON Orchestra / SATTler ou LATIM
320g/m² : DICKSON Orchestra Max avancée maxi 3500
330g/m² : DICKSON Opéra avancée maxi 3500
FERRARI micro ajourée, Soltis 86 ou 92 uniquement pour Lambrequin déroulant

• 2 lambrequins fixes compris

Droit Grande vague Grec Feston Victoria

• 1 lambrequin déroulant par côté à treuil ou motorisé en option

Avec lambrequins motorisés, télécommande obligatoire : Telis 4 ou Sítuo 5 iO

• Eclairage par Leds Firelight⁽¹⁾ sous chaque bras

Ultra design et profils à la couleur du store

sans variateur : avec nos moteurs radio et télécommande : Telis 4, 4 canaux ou Sítuo 5 iO, 5 canaux
avec variateur d'intensité : avec moteur SUNEa iO et télécommande : Sítuo 5 iO, 5 canaux
Pose ultra-facile également sur tous les stores déjà installés, époxy 90 couleurs ou plus

• Automatisation "fermeture vent" Eolis 3D wire free (sans fil)

Fixation instantanée à l'intérieur ou à l'extérieur de la barre de charge
Réglage de départ avec télécommandes : Telis 1 ou Telis 4 ou Sítuo 1 iO ou Sítuo 5 iO

Classe 2, selon la norme NF EN 13561 - 15-08 (août 2015)

Résistance maximale autorisée, la classe 2 remplace l'ancienne
classe 3 de la norme NF EN 13561 - 08-11 de novembre 2008

• Largeur hors tout : 1840 à 18000 mm

3 bras toujours 2 à gauche et 5 bras 3 à gauche de chaque côté

Option : 2 lambrequins déroulants motorisés ou treuil+manivelle de 1200 mm	Avancée par côté	avec 2 bras mini / maxi	avec 3 bras mini / maxi	avec 4 bras mini / maxi	avec 5 bras mini / maxi	avec 6 bras mini / maxi
<p>avec 2 lambrequins déroulants : maxi 6000 et avancée 4000 mm</p>	1500	1840 à 6000	—	6001 à 12000	—	12001 à 18000
	2000	2340 à 6000	—	6001 à 12000	—	12001 à 18000
	2500	2840 à 6000	—	6001 à 12000	—	12001 à 18000
	2750	3090 à 6000	6001 à 6279	6280 à 12000	—	12001 à 18000
	3000	3340 à 6000	6001 à 6779	6780 à 12000	—	12001 à 18000
	3250	3590 à 6000	6001 à 7279	7280 à 12000	—	12001 à 18000
	3500	3840 à 6000	6001 à 7779	7780 à 12000	—	12001 à 18000
	4000	4340 à 6000	6560 à 8779	8780 à 12000	12001 à 13200	13201 à 18000

Avec 2 lambrequins déroulants : **maxi 6000 et avancée 4000 mm**

• Nombre de poteaux (galva Ø80)

Tolérance dimensionnelle largeur +15 mm et -15 mm

Avancées	1840 à 6000	6001 à 8280	8281 à 8779	8780 à 12000	12001 à 13200	13201 à 15600	15601 à 18000
1500 à 3000	2	3	3	3	4	4	5
3250 à 3500	2	3	4	4	5	5	6
4000	2	3	3	4	4	5	6

• Type de pieds

- Pieds galva sur platine à fixer

ou à sceller au sol de 250 x 250 mm : **compris**

- Platinas 400 x 400 mm pour sol tendre : **en option**

- Pieds acier galvanisé de 2500 mm à poser (sans fixation) : **en option**

• Hauteur totale de l'abri


	Si pieds à fixer au sol	Si pieds à sceller dans le sol	Si pieds à poser sans fixation
Sans auvent	3265 mm	2865 mm	3315 mm
Avec auvent	3290 mm	2890 mm	3340 mm

Pour modifier la hauteur, recouper les poteaux...
... En cas de sol avec dénivelé compenser la pente en recoupant l'un des poteaux

• Inclinaison du store

Jusqu'à 6000, réglage usine 11°

inclinaisons différentes par coté possible par vos soins sur chantier



• Auvent et joues de l'auvent compris

• Nouveaux bras à compensation angulaire

Réf. 9000 pour une tension optimale de la toile

Puissants ressorts de traction / 2 câbles gainés / Profil avant 55 x 28 / arrière 65 x 35

ou **super renforcés Réf. 803 pour avancée 3000 et 3500 : en option (compris en 4000)**

Profil avant 65 x 35 / arrière 80 x 43 (4 câbles gainés et 2 ou 3 très puissants ressorts)

• Tube d'enroulement Galva Ø78R en option Alu 75F

• Barre de charge en alu 80 x 80

ou sur demande galva Ø50, mais lambrequin non monté

• Tubes porteur galva 40 x 40

• Moteurs et commandes

Radio ALTUS RTS
Câble de 3 m, 10 en option
Télécommandes TELIS 1 ou 4

Radio SUNEa iO
Câble de 3 m, 10 en option
Télécommandes Sítuo 1 iO ou 5

Avec manivelle de secours
Radio SUNEa RTS CSI
Câble de 3 m uniquement
Télécommandes TELIS 1 ou 4
Maxi 6000 et avancée 3500

Commande des Leds possible avec Telis 1
Filaire LT
Câble de 3 m, 10 en option
Interrupteur intér. ou extér.

Avec manivelle de secours
Filaire LT CS
Câble de 3 m, 10 en option
Interrupteur intér. ou extér.
ou avec boîtier récepteur radio RTS

TELIS 1 : suffit pour l'automatisme vent et Tahoma

Sítuo 1 iO : suffit pour l'automatisme vent, Connexoon et Tahoma

TELIS 4 : obligatoire si éclairage par Leds sans variateur - avec ou sans automatisme vent, Tahoma

Sítuo 5 iO : obligatoire si éclairage par Leds avec ou sans variateur - avec ou sans automatisme vent, Connexoon, Tahoma

Store connecté : CONNEXOON (uniquement SUNEa iO) : un ou plusieurs stores, avec ou sans Firelight : commande à distance avec smartphone ou tablette

TAHOMA (tous nos moteurs radio) : toute la maison, stores, volets, etc. : commande à distance avec PC, smartphone ou tablette

une défaillance du wifi... utilisez la télécommande

*Selon nos conditions générales de vente aux professionnels.

Made
in
France

Nos stores sont garantis 12 ans



matest
Stores

Usine principale : 2855 route de la Fènerie
Parc d'Activités des Oliviers - 06580 PEGOMAS
Tél. : 04 93 66 67 68 - Fax : 04 93 66 67 65

TORDJMAN
GROUP

• **Moteurs et commandes, les tops ventes**



Moteur 100% Radio SUNEА iO



SITUO 1 iO, 1 canal



SITUO 5 iO, 5 canaux

- 1 pour le store
- 1 pour l'éclairage par Leds **avec ou sans variateur**
- 1 pour le lambrequin déroulant motorisé
- ... Les canaux libres peuvent manoeuvrer d'autres stores, volets roulants, portes de garages, etc.

et passez en plus en mode connecté avec :

CONNEXOON : un ou plusieurs stores, avec toutes leurs options, commande à distance avec smartphone ou tablette



Petite base fournie avec CONNEXOON à relier à la Box internet par prise RJ45


TAHOMA : toute la maison, stores, volets, etc., commande à distance avec PC, smartphone ou tablette une défaillance du wifi... utilisez la télécommande



Boîtier Tahoma

• **Eclairages par leds : Firelight®**

Eclairages par Leds sous chaque bras. Flux lumineux 990 lm/mètre **avec ou sans variateur d'intensité :** télécommande Situо 5 iO, 5 canaux



Ultra design et à la couleur des bras

Moteur 100% Radio SUNEА RTS CSI

+ Manivelle de secours - Maxi 6 m et avancée 3,50 m
En cas de panne de moteur, manoeuvre du store avec la manivelle



TELIS 1, 1 canal



TELIS 4, 4 canaux

- 1 pour le store
- 1 pour l'éclairage par Leds **sans variateur**
- 1 pour le lambrequin déroulant motorisé
- ... Les canaux libres peuvent manoeuvrer d'autres stores, volets roulants, portes de garages, etc.

et passez en plus en mode connecté avec :

TAHOMA : toute la maison, stores, volets, etc., commande à distance avec PC, smartphone ou tablette



Boîtier Tahoma

une défaillance du wifi... utilisez la télécommande

Eclairages par Leds sous chaque bras. Flux lumineux 990 lm/mètre **sans variateur d'intensité :** télécommande Telis 4, 4 canaux

• **Automatisme vent**

Automatisme "fermeture vent" Eolis 3D wire free (sans fil) Fixation instantanée à l'intérieur ou à l'extérieur de la barre de charge
Toutes nos télécommandes de stores permettent le réglage de départ sans occuper un canal

Spécifique moteurs iO	
Réf. 22315.BL	boîtier Blanc
Réf. 22315.GL	boîtier Gris
Réf. 22315.NL	boîtier Noir



Spécifique moteurs RTS	
Réf. 22310.BL	boîtier Blanc
Réf. 22310.GL	boîtier Gris
Réf. 22310.NL	boîtier Noir

Ne dispense pas de la surveillance du store car c'est un élément de confort et non de sécurité. Il vous appartient donc de garder le store fermé lors de vos absences ou en cas de perturbations météorologiques très importantes et soudaines (rafales, etc.).



• **Lambrequins fixes**

Hauteurs habituelles de 22 à 30 cm ou plus selon besoin

Ourlé **ou** bordé (galon)



Uniquement bordé (galon)



Exemple : bordé (galon)

Les lambrequins fixes sont compris avec le double pentes MAXI-ABRI, ils ont l'avantage de masquer les bras et de servir de pare-soleil comme dans une voiture.

• **Lambrequins déroulants**

La double protection solaire

- **Motorisé** : manoeuvre avec la télécommande du store
- **Manuel** : manoeuvre avec manivelle



Toile Ferrari Soltis micro ajourée

jusqu'à 1600 mm



Ferrari Soltis micro ajourée
Excellente vision vers l'extérieur, protection thermique renforcée. Confort visuel et lumineux