

L'avent rajoutera 60 mm
à la largeur hors tout commandée


Présenté avec option
avent et joues

Avancées par coté : 1500 à **4000**
Largeur : 2135 à **18000**

Poteaux
galva Ø80

100% Pro !
2 moteurs synchronisés
2 tubes porteurs
2 tubes d'enroulement

• Largeur hors tout : 2135 à 18000 mm



Avancée par coté	2 bras mini / maxi	3 bras mini / maxi	4 bras mini / maxi	5 bras mini / maxi	6 bras mini / maxi
1500	2135 à 6000	—	6001 à 12000	—	12001 à 18000
2000	2635 à 6000	—	6001 à 12000	—	12001 à 18000
2500	3135 à 6000	6001 à 6449	6450 à 12000	—	12001 à 18000
2750	3385 à 6000	6001 à 6949	6950 à 12000	—	12001 à 18000
3000	3635 à 6000	6001 à 7449	7450 à 12000	—	12001 à 18000
3250	3885 à 6000	6001 à 7949	7950 à 12000	—	12001 à 18000
3500	4135 à 6000	6001 à 8449	8480 à 12000	—	12001 à 18000
4000	4635 à 6000	7280 à 9449	9450 à 12000	12001 à 13450	13451 à 18000

• Nombre de poteaux (galva Ø80)

Tolérance dimensionnelle largeur +15 mm et -15 mm


Avancées	2135 à 6000	6001 à 6949	6950 à 8449	8450 à 9449	9450 à 12000	12001 à 13450	13451 à 15600	15601 à 18000
1500 à 3000	2	3	3	3	3	4	4	5
3250 à 3500	2	3	3	4	4	5	5	6
4000	2	-	3	3	4	4	5	6

• Type de pieds

- Pieds INOX sur platine à fixer

ou à sceller au sol de 250 x 250 mm : compris

- Platines 400 x 400 mm pour sol tendre : en option



- Pieds inox de 2500 mm

à poser (sans fixation) : en option

Il est recommandé de lester ces pieds avec des poids




• Hauteur totale de l'abri

Si pieds à fixer au sol	Si pieds à sceller dans le sol	Si pieds à poser sans fixation
3305 mm	2905 mm	3355 mm

Pour modifier la hauteur, recouper les poteaux...
... en cas de sol avec dénivelé compenser la pente en recoupant l'un des poteaux

• Inclinaison du store

Jusqu'à 6000, réglage usine 11°



• Avent et joues de l'avent compris - L'avent rajoutera 60 mm à la largeur hors tout commandée

• Nouveaux bras à compensation angulaire
Réf. 9000 pour une tension optimale de la toile

Puissants ressorts de traction / 2 câbles gainés / Profil avant 55 x 28 / arrière 65 x 35

ou super renforcés Réf. 803 pour avancée 3000 et 3500 : en option (compris en 4000)

Profil avant 65 x 35 / arrière 80 x 43 (4 câbles gainés et 2 ou 3 très puissants ressorts)

• Moteurs et commandes - Câble du moteur 3 ou 10 mètres, SUNEIA iO CSI uniquement 3 mètres
Automatisme vent si moteur Radio : toutes les télécommandes et interrupteur ci-dessous permettent le réglage

Moteurs
Radio SUNILUS iO

Télécommande SITUO 1 iO ou 5 iO

Interrupteur mural radio sans fil Smooove Origin iO

ou SITUO 5 iO à variation

Moteurs
Radio ALTUS RTS

Télécommande SITUO 1 RTS ou 5 RTS

Maxi 6000 et avancée 3500
Moteur avec manivelle de secours
Radio SUNEIA iO CSI

Télécommandes SITUO 1 iO ou 5 iO

Filaire LT

Interrupteur intérieur ou extérieur

Avec manivelle de secours
Filaire LT CS

Interrupteur intérieur ou extérieur ou avec boîtier récepteur radio RTS

24/24 en ligne 7/7

Commande ou Devis pour ce store

Mille fois mieux en ligne

• Couleur de l'armature

Les standards : Blanc RAL 9010, Beige RAL 1015, Gris RAL 7016 brillant

90 couleurs nuancier MATEST : sans aucune plus-value

Bi-Color, bras à la couleur de la toile : en option

Couleurs hors nuancier +72 h : en option

Nos profilés⁽²⁾ sont sous label QUALICOAT et QUALIMARINE

Armature du store aluminium / Pièces de fonderie aluminium première fusion

• Toiles acryliques cousues 270 références en stock

290g/m² : DICKSON Orchestra / SATTLER / LATIM

320g/m² : DICKSON Orchestra Max avancée maxi 3500

FERRARI micro ajourée, Soltis 86 ou 92 uniquement pour lambrequin déroulant

• 2 lambrequin fixe compris Droit Grande vague

• 1 lambrequin déroulant par côté à treuil ou motorisé en option

Avec lambrequins motorisés, télécommande obligatoire : Télécommande multicanal

• Avec l'option éclairages LED encastrés sous les bras : Nouveaux bras DESIGN et à compensation angulaire

Puissants ressorts de traction / gaine multi câbles pour une tension optimale de la toile

Bras réf. SB 100 L (profil 77 x 35) - SB 803 L (profil 96 x 39)



• Automatisme "fermeture vent" Eolis 3D wire free (sans fil)

Fixation instantanée à l'intérieur ou à l'extérieur de la barre de charge

Classe 2, selon la norme NF EN 13561 - 15-08 (août 2015)

Résistance maximale autorisée, la classe 2 remplace l'ancienne classe 3 de la norme NF EN 13561 - 08-11 de novembre 2008

• Tube d'enroulement Galva Ø78R en option Alu 75F

• Barre de charge en alu 80 x 80

ou sur demande galva Ø50, mais lambrequin non monté

• Tubes porteur galva 40 x 40

DATEZ

CODE CLIENT

matest
Stores

 Remplir au marqueur... et donner des cotes en millimètres
 Fax 04 93 66 67 65 ou Tél. 04 93 66 67 68
 ou commande@matest.fr Pégomas (06)

Entreprise : _____ Adresse Siège : _____

Code postal : _____ Ville : _____ Réf. chantier : _____


Adresse de livraison

Adresse non remplie = livraison adresse siège

ATTENTION : Tout changement d'adresse après commande ou 2ème livraison peut entraîner des frais


Pour le transporteur :

Fixe :

Fax / E-mail :

NOTICE DE POSE

matest.fr coté Pro

2 avancées différentes possibles sur demande

Double pente
MAXI-ABRI

 Largeur hors tout de 2135 à 18000 Prêt à poser jusqu'à 6000

 Avancée Largeurs mini par avancée, voir page précédente : Tableau des avancées
 1500 2000 2500 2750 3000 3250 3500 4000 avancée possible avec toile 290g maxi impossible en Max
 Bras Réf. 803 (renforcés) possible en avancées 3000 et 3500 compris en 4000 et impossible en 3250

 Platines "sous pieds" 400 x 400 pour sol tendre (à insérer sous les platines de 250 x 250 des pieds à fixer au sol)

 Remplacement des pieds alu à fixer au sol par des pieds alu sans fixation au sol de 2500 mm

 Remplacement des 2 barres de charge alu 80 x 80 par galva Ø50 (avec Ø50 lambrequin non monté)

 Remplacement des 2 tubes d'enroulement galva Ø78R par alu 75F

 Couleur de l'armature : RAL 9010 RAL 1015 RAL 7016 90 couleurs nuancier Hors nuancier

 Bi-Color 2ème couleur pour : BRAS : BRAS + BARRE DE CHARGE : 90 couleurs nuancier Hors nuancier
 Armature sans toile avec au choix ci-dessous : moteur ou treuil et manivelle

 Option câblage 10 mètres tous moteurs sauf Sunea iO CSI

 Manoeuvre manuelle avec treuil et manivelle (cochez la manivelle ci-dessous) de 6001 à 12000 : uniquement en bras 9000 et avancée maxi 3500 avec treuil, la largeur mini peut augmenter de quelques centimètres

 2 Moteurs radio SUNILUS iO

 Télécommande : Situ 1 iO Situ 5 iO aucune télécommande

 2 Moteurs radio SUNEAI O CSI avec manivelle de secours maxi : 6000 et avancée 3500 Cachez la manivelle ci-dessous
 Smoove iO Situ 5 iO à variation (obligatoire si leds)

 2 Moteurs radio ALTUS RTS (jusqu'à épauement)

 Télécommande : Situ 1 RTS Situ 5 RTS aucune télécommande

 2 Moteurs filaire LT : interrupteur intérieur interrupteur extérieur pas d'interrupteur

 2 Moteurs filaire avec commande de secours LT CS (cochez la manivelle ci-dessous) interrupteur intérieur interrupteur extérieur pas d'interrupteur télécommande

 Manivelle pour treuil ou treuil de secours : 1200 1500 1800 2000 2500

 TAHOMA Switch (tous nos moteurs radio) : toute la maison, stores, volets roulants, etc. : commande à distance avec PC, smartphone ou tablette

Toile du store (toile + lambrequin fixe même Réf.) association des couleurs fil et toile par Matest ... c'est une suite de chantier, référence :

 • 290g maxi : DICKSON:Orchestra SATTLER : LATIM :

 autre fabricant

 • 320g maxi et 2 avancées maxi 3500 : Orchestra Max

 Référence de la toile de ce store Aucune toile pour le store

2 lambrequins fixes Hauteur : mm généralement 220 à 300 mm

 Droit ourlé ou bordé (galon) ou Lestage du lambrequin fourreau à plat permettant d'y glisser un tube de 15 à 20 mm

 Grande vague bordé (galon)

 galon Pour la finition bordé (galon), le galon est assorti à la toile ou autre couleur pour le galon :
Lambrequin déroulant maxi 6000 impossible en avancée 3250 / Bras Réf. 803 obligatoires en avancées 3000 et 3500 / Télécommandes Situ 5 iO ou Situ 5 RTS obligatoire

 Manoeuvre : à gauche à droite / motorisé avec treuil+manivelle

 Déroulement 1550 mm Soltis 86 Soltis 92 / Réf. toile / Lambrequins déroulants sans toile

Automatisme "fermeture vent"
 Blanc Noir Crème

Télécommande Situ 1 RTS ou Situ 1 iO du store suffit

Eclairage par Leds sous chaque bras
 avec variateur d'intensité iO télécommande Situ 5 à variation nécessaire
Cochez, obligatoire


Indications particulières

Cachet ou signature
Envoi de ce document par FAX ou par MAIL scanné

Je suis un professionnel de la pose avisé et j'atteste que c'est mon activité principale, j'ai choisi et vérifié tous les éléments techniques et n'ai besoin d'aucune assistance technique. J'accepte mes conditions générales de vente. Transport effectué sous ma responsabilité, je décline toute responsabilité en présence du chauffeur. Au-delà, indemnification transporteur impossible. J'accepte que cette commande soit livrée de suite et soit non modifiable / Produits ni repris ni échangés. Commandes en double à quelques minutes, heures ou jours d'intervalle ou bien 1 commande chez TORJMAN et 1 chez MATEST = 2 paiements

Document modifié ou ré-envoyé, écrivez au marqueur 2ème envoi