

90
couleursFabrication en
24
heuresGARANTIE
12
ans*2 poteaux hauteur 2650 mm alu 40 x 80
(recoupables)**HAUTEUR TOTALE DE L'ABRI**


AVEC PIEDS SANS FIXATION

Avec auvent :
hauteur des poteaux + 305 mmSans auvent :
hauteur des poteaux + 265 mm


AVEC PIEDS À VISSER

Avec auvent :
hauteur des poteaux + 250 mmSans auvent :
hauteur des poteaux + 210 mm

• Largeur hors tout : 2480 à 6000 mm

	Avancée par côté	Largeur mini avec moteur	Largeur mini avec treuil
	1500	2480 mm	2510 mm
	1750	2730 mm	2760 mm
	2000	2980 mm	3010 mm
	2500	3480 mm	3510 mm

<p>• Fixation du store</p> <p>- 2 pieds alu à visser au sol sur platine de 250 x 250 mm : compris</p> <p>- 2 pieds alu de 1500 mm à poser : en option</p> <p><small>Il est recommandé de lester ces pieds avec des poids.</small></p>	<p><small>Tolérance dimensionnelle largeur +15 mm et -15 mm</small></p> <p>- Paire de renforts pied haut : en option beaucoup plus stable</p> <p>- 2 Platinas 400 x 400 mm pour sol tendre : en option</p>
--	--

<p>• Inclinaison du store</p> <p>Réglage usine 11°</p>	 <p>0 à 11° = soleil 11 à 57° = soleil et pluie 57° = pente maxi 90°</p>
---	---

<p>• Auvent et joues de l'auvent en option</p>			
<p>• De chaque côté : 2 bras Réf. 806 avec une tension optimale de la toile</p> <p>Puissants ressorts de traction / 2 câbles gainés / Profil avant 55 x 27 / arrière 55 x 27</p>			
<p>• Tube d'enroulement Galva Ø70R</p> <p>• Barre de charge en alu 60 x 70</p> <p>ou sur demande galva Ø40, mais lambrequin non monté</p>			
<p>• Moteurs et commandes - Câble du moteur 3 ou 10 mètres</p> <p>Automatisme vent si moteur Radio : toutes les télécommandes et interrupteur ci-dessous permettent le réglage</p> <table border="0"> <tr> <td> <p>Moteur Radio SUNEA iO</p> <p> Télécommande SITUO 1 iO ou 5 iO</p> <p> Interrupteur mural radio sans fil Smoove Origin iO</p> <p><small>Pos étanche pose à l'intérieur</small></p> <p>SITUO 1 iO et Smoove Origin iO : suffisant avec Connexion / Tahoma SITUO 5 iO : nécessaire avec Leds</p> </td> <td> <p>Moteur Radio ALTUS RTS</p> <p> Télécommande TELIS 1 ou 4</p> <p> Interrupteur intérieur ou extérieur</p> <p>Commande des Leds sans variateur : possible avec seulement une Telis 1 avec variateur : une Situ 1</p> </td> <td> <p>Moteur Filaire LT</p> <p> Interrupteur intérieur ou extérieur</p> </td> </tr> </table>	<p>Moteur Radio SUNEA iO</p> <p> Télécommande SITUO 1 iO ou 5 iO</p> <p> Interrupteur mural radio sans fil Smoove Origin iO</p> <p><small>Pos étanche pose à l'intérieur</small></p> <p>SITUO 1 iO et Smoove Origin iO : suffisant avec Connexion / Tahoma SITUO 5 iO : nécessaire avec Leds</p>	<p>Moteur Radio ALTUS RTS</p> <p> Télécommande TELIS 1 ou 4</p> <p> Interrupteur intérieur ou extérieur</p> <p>Commande des Leds sans variateur : possible avec seulement une Telis 1 avec variateur : une Situ 1</p>	<p>Moteur Filaire LT</p> <p> Interrupteur intérieur ou extérieur</p>
<p>Moteur Radio SUNEA iO</p> <p> Télécommande SITUO 1 iO ou 5 iO</p> <p> Interrupteur mural radio sans fil Smoove Origin iO</p> <p><small>Pos étanche pose à l'intérieur</small></p> <p>SITUO 1 iO et Smoove Origin iO : suffisant avec Connexion / Tahoma SITUO 5 iO : nécessaire avec Leds</p>	<p>Moteur Radio ALTUS RTS</p> <p> Télécommande TELIS 1 ou 4</p> <p> Interrupteur intérieur ou extérieur</p> <p>Commande des Leds sans variateur : possible avec seulement une Telis 1 avec variateur : une Situ 1</p>	<p>Moteur Filaire LT</p> <p> Interrupteur intérieur ou extérieur</p>	

• **Couleur de l'armature**

Les standards : Blanc RAL 9010, Beige RAL 1015, Gris RAL 7016 brillant
90 couleurs nuancier MATEST : **sans aucune plus-value**
Bi-Color, exemple bras à la couleur de la toile : en option
Couleurs hors nuancier +72 h : en option

Nos profilés^(*) sont sous label **QUALICOAT** et **QUALIMARINE**

Armature du store aluminium / Pièces de fonderie aluminium première fusion

• **Toiles acryliques cousues 270 références en stock**290g/m² : DICKSON Orchestra / SATTLER / LATIM / GIOVANARDI• **2 lambrequin fixe compris** Droit  Grande vague • **Eclairage par Leds Firelight^(*) sous chaque bras** 

Ultra design et profils à la couleur du store

avec **variateur d'intensité** : avec moteur SUNEA iO et télécommande : Situ 5 iO, 5 canaux
Pose ultra-facile également sur tous les stores déjà installés, époxy 90 couleurs ou plus• **Automatisme "fermeture vent" Eolis 3D wire free (sans fil)**

Fixation instantanée à l'intérieur ou à l'extérieur de la barre de charge

Réglage de départ avec télécommandes : Telis 1 ou Telis 4 ou Situ 1 iO ou Situ 5 iO

Classe 2, selon la norme NF EN 13561 - 15-08 (août 2015)**Résistance maximale autorisée**, la classe 2 remplace l'ancienne classe 3 de la norme NF EN 13561 - 08-11 de novembre 2008**Fabrication en 24 heures sauf urgence****ARMATURE DU STORE**
90 COULEURS DU NUANCIER
sans supplément de prix

Thermolaquage polyester à 200°C

**Fini, toile réglée
et juste à poser**

*Selon nos conditions générales de vente aux professionnels.