



• **Largeur hors tout : 2095 à 12000 mm**

3 bras : toujours 2 à gauche (face au store)

Le lambrequin déroulant
motorisé ou treuil + manivelle de 1200 mm

option lambrequin déroulant
déroulant de 950 à 1550
selon Réf. de toile

Avec Lambrequin déroulant : **largeur maxi 6000**

		avec 2 bras mini / maxi	
Avancées	KITAYA		
1500	2095		
2000	2595		
2500	3095		
2750	3345		
3000	3595		
3250	3845		
3500	4095		
4000	—		

Tolérance dimensionnelle largeur +15 mm et -15 mm

Hauteur mini

0 à 11° = soleil
11 à 37° = soleil et pluie
37° = pente maxi

Pour obtenir 1950 ajouter 100 à la hauteur mini

	Avancée 1500	Avancée 2000	Avancée 2500	Avancée 2750	Avancée 3000	Avancée 3250	Avancée 3500	Avancée 4000
Si pente de 11°	2320	2420	2515	2560	2610	2660	2705	2790
Si pente de 17°	2480	2630	2780	2860	2930	3010	3080	3220

• **Fixation du store de face compris**
sous plafond **en option**

KITAYA : 240

30 mm si fixation façade

Prévoir 30 mm de libre de chaque côté du store

KITAYA : 265

• **Bras à compensation angulaire**
Réf. 9000 pour une tension optimale de la toile

Puissants ressorts de traction / 2 câbles gainés / Profil avant 55 x 28 / arrière 65 x 43
ou **super renforcés Réf. 803 pour avancée 3000 et 3500**
Profil avant 65 x 35 / arrière 80 x 43 (4 câbles gainés et 2 ou 3 très puissants ressorts)

• **Tube d'enroulement Alu Ø75F**
• **Barre de charge en alu 70 x 100**

• **Moteurs et commandes - Câble du moteur 3 ou 10 mètres, SUNEAI CSI uniquement 3 mètres**
Automatisme vent : toutes les télécommandes et interrupteur ci-dessous permettent le réglage

Moteur Radio SUNEAI iO

ou moteur SUNEAI iO CSI avec manivelle de secours (maxi 6000 et avancée 3500)

Télécommande SITUO 1 iO ou 5 iO

Interrupteur mural radio sans fil Smoove Origin iO

Pos blanche pose à l'intérieur

Moteur Radio OREA RTS

Télécommande SITUO 1 RTS ou 5 RTS

• **Couleur de l'armature**

Les standards : Blanc RAL 9010, Beige RAL 1015, Gris RAL 7016 brillant
90 couleurs nuancier MATEST : sans aucune plus-value
Bi-Color, bras à la couleur de la toile : en option
Couleurs hors nuancier +72 h : en option

Nos profilés⁽¹⁾ sont sous label QUALICOAT et QUALIMARINE
Armature du store aluminium / Pièces de fonderie aluminium première fusion

• **Toiles acryliques cousues 270 références en stock**

290g/m² : DICKSON Orchestra / SATTLER / LATIM / GIOVANARDI
320g/m² : DICKSON Orchestra Max Avancée maxi : 3000
FERRARI micro ajourée, Soltis 86 ou 92 uniquement pour Lambrequin déroulant

• **Lambrequin fixe compris** Droit Grande vague

• **Lambrequin déroulant à treuil ou motorisé en option**

largeur maxi 6000
Avec lambrequins motorisés, télécommande obligatoire : télécommande multicanal

• **Eclairage par Led sous chaque bras**

Ultra design et profilés à la couleur du store
avec **variateur d'intensité** : avec moteur iO et télécommande multicanal
Pose ultra-facile également sur tous les stores déjà installés, époxy 90 couleurs ou plus

• **Automatisme "fermeture vent" Eolis 3D wire free (sans fil)**

Fixation instantanée à l'intérieur ou à l'extérieur de la barre de charge

Classe 2, selon la norme NF EN 13561 - 15-08 (août 2015)

Résistance maximale autorisée, la classe 2 remplace l'ancienne classe 3 de la norme NF EN 13561 - 08-11 de novembre 2008

Fabrication en 24 heures sauf urgence

ARMATURE DU STORE
90 COULEURS DU NUANCIER
sans supplément de prix

Thermolaquage polyester à 200°C

Fini, toile réglée et juste à poser

DATEZ

CODE CLIENT

matest
Stores

 Remplir au marqueur... et donner des cotes en millimètres
 Fax 04 93 66 67 65 ou Tél. 04 93 66 67 68
 ou commande@matest.fr Pégomas (06)

Entreprise : _____ Adresse Siège : _____

Code postal : _____ Ville : _____ Réf. chantier : _____

 Livraison

 Enlèvement Pégomas (06)

Adresse de livraison _____

Adresse non remplie = livraison adresse siège

ATTENTION : Tout changement d'adresse après commande ou 2ème livraison peut entraîner des frais

  **IMPOSSIBLE**
  **IMPOSSIBLE** N° de SIRET **obligatoire**
 Pour le transporteur :

 Fixe :

 Fax / E-mail :

NOTICE DE POSE

matest.fr coté Pro

Semi-coffre
KITAYA

 face au store
moteur ou treuil
à GAUCHE

 face au store
moteur ou treuil
à DROITE

Tableau des avancées	Largeur mini
1500	2030 mm
2000	2530 mm
2500	3030 mm
2750	3280 mm
3000	3530 mm
3250	3780 mm
3500	4030 mm

 Fixation de face sous plafond

 Largeur hors tout de 2095 à 6000

 Avancée Largeurs mini par avancée voir Tableau ci-contre 1500 2000 2500 2750 3000 3250 3500

 Couleur de l'armature : RAL 9010 RAL 1015 RAL 7016 90 couleurs nuancier Hors nuancier
 Bi-Color, soit 2^{ème} couleur pour les BRAS 90 couleurs nuancier Hors nuancier
 Armature sans toile avec au choix ci-dessous : moteur ou treuil et manivelle

 Option câblage 10 mètres  tous moteurs sauf Sunea iO CSI

 Manoeuvre manuelle avec treuil et manivelle (cochez la manivelle ci-dessous)

 Moteur radio OREA RTS Télécommande : Situ 1 RTS Situ 5 RTS aucune télécommande

 Moteur radio SUNEА iO Télécommande : Situ 1 iO Situ 5 iO aucune télécommande

 Moteur radio SUNEА iO CSI avec manivelle de secours Cochez la manivelle ci-dessous Smoove iO Situ 5 iO à variation

 Manivelle pour treuil de secours : 1200 1500 1800 2000 2500

 TAHOMA Switch (tous nos moteurs radio) : toute la maison, stores, volets roulants, etc. : commande à distance avec PC, smartphone ou tablette

 Toile du store (toile + lambrequin fixe même Réf.) association des couleurs fil et toile par Matest ... c'est une suite de chantier, référence :

 • 290g maxi : DICKSON: Orchestra SATTLER : Elements Lumera LATIM : autre fabricant

 • 360g maxi : Orchestra Max --/-- autre fabricant

 Référence de la toile de ce store Aucune toile pour le store

 Lambrequin fixe Hauteur : mm généralement 220 à 300 mm

 Droit ourlé ou bordé (galon) ou Lestage du lambrequin fourreau à plat permettant d'y glisser un tube de 15 à 20 mm Grande vague bordé (galon)

 galon Pour la finition bordé (galon), le galon est assorti à la toile ou autre couleur pour le galon :

Lambrequin déroulant Les télécommandes Situ 5 iO et Situ 5 RTS peuvent commander ce lambrequin, les leds sous les bras et le réglage de l'automatisme vent

 Manoeuvre : à gauche à droite / motorisé avec treuil+manivelle

 Déroulement 1550 mm Soltis 86 Soltis 92 / Déroulement 1150 mm Orchestra Sattler Latim / Réf. toile / Lambrequin déroulant sans toile

Automatisme "fermeture vent"

 Blanc Noir Crème

Télécommande Situ 1 RTS ou Situ 1 iO du store suffit

Eclairage par Leds sous chaque bras

 avec variateur d'intensité iO avec télécommande multicanal

Cochez, obligatoire

 COMMANDE

 DEVIS

Indications particulières

Cachet ou signature

Envoi de ce document par FAX ou par MAIL scanné

Je suis un professionnel de la pose avisé et j'atteste que c'est mon activité principale, j'ai choisi et vérifié tous les éléments techniques et n'ai besoin d'aucune assistance technique. J'accepte vos conditions générales de vente. Transport effectué sous ma responsabilité, je décline en tout ou partie en présence du chauffeur. Au-delà, indemnisation transporteur impossible. J'accepte que cette commande soit livrée de suite et soit non modifiable / Produits ni repris ni échangés. Commandes en double en quelques minutes, heures ou jours d'attente ou bien 1 commande chez TORDJMAN et 1 chez MATEST = 2 paiements

 Document modifié ou ré-envoyé, écrivez au marqueur 2^{ème} envoi

Banque d'images et descriptifs produits



En allant sur le lien ci-dessous vous trouverez les dossiers qui contiennent chacun de nos produits

www.tordjmanmetal.fr/doc/

Dans chacun des dossiers de nos produits vous trouverez :

- Une ou plusieurs images de chaque produit
- Un document PDF du produit à l'intérieur duquel vous pouvez récupérer indépendamment chaque élément (photo / dessin / descriptif) et possibilité de supprimer tout marquage, flèche, etc.

Pour récupérer chaque élément du PDF, IMPORTANT : utiliser le logiciel Adobe Illustrator ou Adobe Acrobat Pro

Si nécessaire, transmettez le dossier complet à votre imprimeur ou utilisez le selon vos besoins

Sur ce lien, vous trouverez également un dossier "logos" : en vectoriel et en JPG.

Et une demande d'autorisation que nous devons accepter pour que vous puissiez les utiliser dans certaines conditions (réponse très rapide).