


# Double-pente **MAXI-ABRI**

## L'Hyper Fiable Spécial CHR

• Largeur hors tout : 1840 à 18000 mm

Option : 2 lambrequins déroulants motorisés ou treuil + manivelle de 1200 mm



Avancée par côté	avec 2 bras mini / maxi	avec 3 bras mini / maxi	avec 4 bras mini / maxi	avec 5 bras mini / maxi	avec 6 bras mini / maxi
1500	1840 à 6000	—	6001 à 12000	—	12001 à 18000
2000	2340 à 6000	—	6001 à 12000	—	12001 à 18000
2500	2840 à 6000	—	6001 à 12000	—	12001 à 18000
2750	3090 à 6000	6001 à 6279	6779 à 12000	—	12001 à 18000
3000	3340 à 6000	6001 à 6779	7110 à 12000	—	12001 à 18000
3250	3790 à 6000	6001 à 7279	7779 à 12000	—	12001 à 18000
3500	4040 à 6000	6001 à 7779	8280 à 12000	—	12001 à 18000
4000	4450 à 6000	6780 à 8779	9000 à 12000	12001 à 13200	13201 à 18000

Avec 2 lambrequins déroulants : **maxi 6000 et avancée 4000 mm**

• Nombre de poteaux (galva Ø80)

Tolérance dimensionnelle largeur +15 mm et -15 mm

Avancées	1840 à 6000	6001 à 8280	8281 à 8779	8780 à 12000	12001 à 13200	13201 à 15600	15601 à 18000
1500 à 3000	2	3	3	3	4	4	5
3250 à 3500	2	3	4	4	5	5	6
4000	2	3	3	4	4	5	6

• Type de pieds

- Pieds galva sur platine à fixer

ou à sceller au sol de 250 x 250 mm : **compris**

- Platines 400 x 400 mm pour sol tendre : **en option**

- Pieds acier galvanisé de 2500 mm à poser (sans fixation) : **en option**

Il est recommandé de lester ces pieds avec des poids


• Hauteur totale de l'abri

	Si pieds à fixer au sol	Si pieds à sceller dans le sol	Si pieds à poser sans fixation
Sans auvent	3265 mm	2865 mm	3315 mm
Avec auvent	3290 mm	2890 mm	3340 mm

Pour modifier la hauteur, recouper les poteaux...  
... En cas de sol avec dénivelé compenser la pente en recoupant l'un des poteaux

• Inclinaison du store

Jusqu'à 6000, réglage usine 11°



• Auvent et joues de l'auvent compris

• Nouveaux bras à compensation angulaire

Réf. 9000 pour une tension optimale de la toile

Puissants ressorts de traction / 2 câbles gainés / Profil avant 55 x 28 / arrière 65 x 35

ou **super renforcés Réf. 803 pour avancée 3000 et 3500 : en option (compris en 4000)**

Profil avant 65 x 35 / arrière 80 x 43 (4 câbles gainés et 2 ou 3 très puissants ressorts)

• Tube d'enroulement Galva Ø78R en option Alu 75F

• Barre de charge en alu 80 x 80

ou sur demande galva Ø50, mais lambrequin non monté

• Tubes porteur galva 40 x 40

• Moteurs et commandes - **Câble du moteur 3 ou 10 mètres, SUNEA iO CSI et SUNEA RTS CSI uniquement 3 mètres**

Automatisme vent si moteur Radio : toutes les télécommandes et interrupteur ci-dessous permettent le réglage

<p>Moteurs Radio SUNILUS iO</p> <p> Télécommande SITUO 1 iO ou 5 iO</p> <p> Interrupteur mural radio sans fil Smooove Origin iO</p> <p> Pos. élanche pose à l'intérieur</p> <p>OU SITUO 5 iO à variation</p>	<p>Moteurs Radio ALTUS RTS</p> <p> Télécommande SITUO 1 RTS ou 5 RTS</p>	<p>Maxi 6000 et avancée 3500</p> <p>Moteur avec manivelle de secours</p> <p>Radio SUNEA iO CSI et jusqu'à épaisseur RTS CSI</p> <p> Télécommandes SITUO 1 iO ou 5 iO RTS CSI : SITUO 1 RTS ou 5 RTS</p>	<p>Filaire LT</p> <p> Interrupteur intérieur ou extérieur</p>	<p>Avec manivelle de secours</p> <p>Filaire LT CS</p> <p> Interrupteur intérieur ou extérieur ou avec boîtier récepteur radio RTS</p>
--	--	---	---	---



Réglages séparés et fonctionnement synchronisé

Les 2 toiles doivent être ouvertes et fermées simultanément  
L'écart entre les 2 avancées ne doit jamais excéder 1000 mm

Poteaux galva Ø80

**2 moteurs**  
**2 tubes porteurs**  
**2 tubes d'enroulement**

**100% Pro !**

Photo : 6 mètres et 2 avancées de 4 mètres

Fabrication en 24 heures **sauf urgence**

**ARMATURE DU STORE**  
**90 COULEURS DU NUANCIER**  
sans supplément de prix



Thermolaquage polyester à 200° C

• Couleur de l'armature

Les standards : Blanc RAL 9010, Beige RAL 1015, Gris RAL 7016 brillant

90 couleurs nuancier MATEST : **sans aucune plus-value**

Bi-Color, bras à la couleur de la toile : en option

Couleurs hors nuancier +72 h : en option

Nos profilés<sup>(1)</sup> sont sous label QUALICOAT et QUALIMARINE

Armature du store aluminium / Pièces de fonderie aluminium première fusion

• Toiles acryliques cousues 270 références en stock

290g/m<sup>2</sup> : DICKSON Orchestra / SATTLER / LATIM / GIOVANARDI

320g/m<sup>2</sup> : DICKSON Orchestra Max avancée maxi 3500

330g/m<sup>2</sup> : DICKSON Opéra avancée maxi 3500

FERRARI micro ajourée, Solhis 86 ou 92 uniquement pour Lambrequin déroulant

• 2 lambrequin fixe compris

Droit Grande vague

• 1 lambrequin déroulant par côté à treuil ou motorisé en option

Avec lambrequins motorisés, télécommande obligatoire : Télécommande multicanal

• Eclairage par Leds Firelight<sup>(1)</sup> sous chaque bras

Ultra design et profils à la couleur du store

avec **variateur d'intensité** : avec moteur iO et télécommande multicanal

Pose ultra-facile également sur tous les stores déjà installés, époxy 90 couleurs ou plus

• Automatisme "fermeture vent" Eolis 3D wire free (sans fil)

Fixation instantanée à l'intérieur ou à l'extérieur de la barre de charge

**Classe 2, selon la norme NF EN 13561 - 15-08 (août 2015)**

**Résistance maximale autorisée**, la classe 2 remplace l'ancienne classe 3 de la norme NF EN 13561 - 08-11 de novembre 2008

\*Selon nos conditions générales de vente aux professionnels.

**Fini, toile réglée**  
**et juste à poser jusqu'à 6000**  
au delà, abri en 2 ou 3 éléments

**matest**  
Stores

**90**  
couleurs

Fabrication en  
**24**  
heures

**GARANTIE**  
**12**  
ans

FABRICATION  
FRANÇAISE

Ce produit sur  
**PRODEVIS**

Ce produit sur  
**HERCULEPRO**

Usine principale : 2855 route de la Fènerie  
Parc d'Activités des Oliviers - 06580 PEGOMAS  
Tél. : 04 93 66 67 68 - Fax : 04 93 66 67 65

**TORDJMAN**  
GROUP

DATEZ

CODE CLIENT







**matest**  
Stores

 Remplir au marqueur... et donner des cotes en millimètres  
 Fax 04 93 66 67 65 ou Tél. 04 93 66 67 68  
 ou commande@matest.fr Pégomas (06)

Entreprise : \_\_\_\_\_ Adresse Siège : \_\_\_\_\_

Code postal : \_\_\_\_\_ Ville : \_\_\_\_\_ Réf. chantier : \_\_\_\_\_

 Livraison  Enlèvement Pégomas (06)

**Adresse de livraison**

 Adresse non remplie = livraison adresse siège  
**ATTENTION** : Tout changement d'adresse après commande ou 2ème livraison peut entraîner des frais

 cocher si impossible   cocher si impossible  N° de SIRET **obligatoire** \_\_\_\_\_

Pour le transporteur : \_\_\_\_\_ Fixe : \_\_\_\_\_ Fax / E-mail : \_\_\_\_\_

 NOTICE DE POSE  
 matest.fr coté Pro

**2 avancées différentes possibles sur demande**
**Double pente**  
**MAXI-ABRI**

Largeur hors tout de 1840 à 18000 \_\_\_\_\_ Prêt à poser jusqu'à 6000

 Avancée  2000  2500  2750  3000  3250 impossible avec lambrequin déroulant  3500  4000 avancée possible avec toile 290g maxi impossible en Max et Opéra

Impossible de 6001 à 6560

 Bras Réf. 803 (renforcés) possible en avancées 3000 et 3500 compris en 4000 et impossible en 3250

 Platines "sous pieds" 400 x 400 pour sol tendre (à insérer sous les platines de 250 x 250 des pieds à fixer au sol)

 Remplacement des pieds alu à fixer au sol par des pieds alu sans fixation au sol de 2500 mm

 Remplacement des 2 barres de charge alu 80 x 80 par galva Ø50 (avec Ø50 lambrequin non monté)

 Remplacement des 2 tubes d'enroulement galva Ø78R par alu 75F

 Couleur de l'armature :  RAL 9010  RAL 1015  RAL 7016  90 couleurs nuancier \_\_\_\_\_ Hors nuancier \_\_\_\_\_

 Bi-Color 2ème couleur pour : BRAS :  BRAS + BARRE DE CHARGE :  90 couleurs nuancier \_\_\_\_\_ Hors nuancier \_\_\_\_\_

 Armature sans toile avec au choix ci-dessous : moteur ou treuil et manivelle  Option câblage 10 mètres tous moteurs sauf Sunea iO CSI et Sunea RTS CSI  
 Manoeuvre manuelle avec treuil et manivelle (cochez la manivelle ci-dessous) de 6001 à 12000 : uniquement en bras 9000 et avancée maxi 3500 avec treuil, la largeur mini peut augmenter de quelques centimètres

 2 Moteurs radio SUNILUS iO Télécommande :  Situ 1 iO  Situ 5 iO  aucune télécommande  
 2 Moteurs radio SUNEIA iO CSI avec manivelle de secours maxi : 6000 et avancée 3500 Cochez la manivelle ci-dessous  Smoove iO  Situ 5 iO à variation

 2 Moteurs radio ALTUS RTS (jusqu'à épuisement) Télécommande :  Situ 1 RTS  Situ 5 RTS  aucune télécommande  
 2 Moteurs radio SUNEIA RTS CSI avec manivelle de secours maxi : 6000 et avancée 3500 Cochez la manivelle ci-dessous

 2 Moteurs filaire LT :  interrupteur intérieur  interrupteur extérieur  pas d'interrupteur  
 2 Moteurs filaire avec commande de secours LT CS Cochez la manivelle ci-dessous  interrupteur intérieur  interrupteur extérieur  pas d'interrupteur  télécommande

 Manivelle pour treuil ou treuil de secours :  1200  1500  1800  2000  2500  3000

 CONNEXOON (uniquement iO) un ou plusieurs stores, avec ou sans Firelight : commande à distance avec smartphone ou tablette  TAHOMA (tous nos moteurs radio) toute la maison, stores, volets roulants, etc. : commande à distance avec smartphone ou tablette

Toile du store (toile + lambrequin fixe même Réf.) association des couleurs fil et toile par Matest ... c'est une suite de chantier, référence : \_\_\_\_\_

 • 290g maxi : DICKSON : Orchestra  SATTLER : Elements  Lumera  LATIM :  autre fabricant \_\_\_\_\_

 • 320g maxi et 2 avancées maxi 3500 :  Opéra  Orchestra Max

 Référence de la toile de ce store  \_\_\_\_\_  Aucune toile pour le store

2 lambrequins fixes Hauteur : \_\_\_\_\_ mm généralement 220 à 300 mm

 Droit  ourlé ou  bordé (galon) ou  Lestage du lambrequin fourreau à plat permettant d'y glisser un tube de 15 à 20 mm Grande vague  bordé (galon)

 galon Pour la finition bordé (galon), le galon est assorti à la toile ou autre couleur pour le galon : \_\_\_\_\_

Lambrequin déroulant maxi 6000 impossible en avancée 3250 / Bras Réf. 803 obligatoires en avancées 3000 et 3500 / Télécommandes Situ 5 iO ou Situ 5 RTS obligatoire

 Manoeuvre :  à gauche  à droite /  motorisé  avec treuil+manivelle

 Déroulement 1550 mm  Soltis 86  Soltis 92 / Déroulement 1150 mm  Orchestra  Sattler  Latim / Déroulement 950 mm  Opéra / Réf. toile \_\_\_\_\_ /  Lambrequins déroulants sans toile

**Automatisme "fermeture vent"**
 Blanc  Noir  Gris

Télécommande Situ 1 RTS ou Situ 1 iO du store suffit

**Eclairage par Leds sous chaque bras**
 sans variateur RTS avec télécommande multicanal

 avec variateur d'intensité iO avec télécommande multicanal

**Cochez, obligatoire**
 COMMANDE

 DEVIS

TORDJMAN GROUP

Indications particulières

Cachet ou signature

Envoi de ce document par FAX ou par MAIL scanné

Je suis un professionnel de la pose mise et l'atteste que c'est mon activité principale, j'ai choisi et vérifié tous les éléments techniques et n'ai besoin d'aucune assistance technique. J'accepte mes conditions générales de vente. Transport effectué sous ma responsabilité, je décline toute responsabilité en présence du chauffeur. Au-delà, indemnisation transporteur impossible. J'accepte que cette commande soit livrée de suite et soit non modifiable / Produits ni repris ni échangés. Commandes en double à quelques minutes, heures ou jours d'intervalle ou bien 1 commande chez TORDJMAN et 1 chez MATEST = 2 paiements

Document modifié ou ré-envoyé, écrivez au marqueur 2ème envoi

# **Banque d'images** et descriptifs produits



**En allant sur le lien ci-dessous vous trouverez les dossiers qui contiennent chacun de nos produits**

[www.tordjmanmetal.fr/doc/](http://www.tordjmanmetal.fr/doc/)

**Dans chacun des dossiers de nos produits vous trouverez :**

- Une ou plusieurs images de chaque produit
- Un document PDF du produit à l'intérieur duquel vous pouvez récupérer indépendamment chaque élément ( photo / dessin / descriptif ) et possibilité de supprimer tout marquage, flèche, etc.

**Pour récupérer chaque élément du PDF, IMPORTANT :** utiliser le logiciel Adobe Illustrator ou Adobe Acrobat Pro

Si nécessaire, transmettez le dossier complet à votre imprimeur ou utilisez le selon vos besoins

**Sur ce lien, vous trouverez également un dossier "logos" :** en vectoriel et en JPG.  
Et une demande d'autorisation que nous devons accepter pour que vous puissiez les utiliser dans certaines conditions (réponse très rapide).